Cerraduras Eléctricas

Contrachapas

AL-130NO/NC



- Estándar, empotrado.
- Apagar para bloquear (NO) encender para bloquear (NC).
- Fuente de alimentación: DC12V entrada.
- Corriente de trabajo: 240mA (NO) 120mA (NC).
- Fuerza de retención: 250 kg.
- Peso: 0.37 kg.
- Tamaño de la mordaza de bloqueo: 29 x 17 x 11mm.
- Tamaño de la cerradura: 150 x 28 x 35 mm.
- Conveniente para puerta de madera.
- A prueba de fallos.

AL-131NO/NC



- De boca ancha, empotrado.
- Apagar para bloquear (NO) encender para bloquear (NC).
- Fuente de alimentación: DC12V entrada.
- Corriente de trabajo: 240mA (NO) 120mA (NC).
- Fuerza de retención: 400 kg.
- Peso: 0.38 kg.
- Tamaño de la mordaza de bloqueo: 45 x 17 x 11mm.
- Tamaño de la cerradura: 150 x 28 x 35 mm.
- Conveniente para puerta metálica.
- A prueba de fallos.

AL-132NO/NC



- De boca ancha, empotrado.
- Apagar para bloquear (NO) encender para bloquear (NC).
- Fuente de alimentación: DC12V entrada.
- Corriente de trabajo: 240mA (NO) 120mA (NC).
- Fuerza de retención: 400 kg.
- Peso: 0.41 kg.
- Tamaño de la mordaza de bloqueo: 45 x 17 x13 mm.
- El tamaño del cuerpo de la cerradura: 240 x 25 x 35 mm.
- Conveniente para puerta metálica.
- A prueba de fallos.

AL-133NC



- Empotrado, encender para bloquear.
- Fuente de alimentación: DC12V entrada.
- Corriente de trabajo: 240mA (NO) 120mA (NC).
- Fuerza de retención: 250 kg.
- Peso: 0.37 kg.
- Tamaño 200 x 35 x 38 mm.
- Tamaño de la mordaza de bloqueo: 29 x 13 x 11mm.
- Tamaño de la cerradura: 150 x 28 x 35 mm.
- Conveniente para puerta metálica.
- A prueba de fallos.

Cerraduras de Perno

AL-100



- Empotrado.
- Apagar para bloquear (NO) encender para bloquear (NC).
- Fuente de alimentación: DC12V entrada.
- Corriente de trabajo: 350mA.
- Fuerza de retención: 1000 kg.
- Peso: 0.72 kg.
- Tamaño 200 x 35 x 38 mm.

AL-300



- Empotrado.
- Encender para bloquear, pantalla LED en estado de bloqueo, estado de la puerta de salida en NC.
- Fuente de alimentación: DC12V entrada.
- Corriente de trabajo: 350mA.
- Fuerza de retención: 1000 kg.
- Peso: 0.77 kg.
- Tamaño 200 x 35 x 38 mm.

AL-100PF



- Soporte eléctrico en perno para puerta de vidrio sin marco.
- Para instalación con pistones electromagnéticos.
- 8 - 12 mm de grosor para puertas de vidrio sin marco.

AL-200PZ



- Soporte eléctrico en perno para puerta de vidrio sin marco.
- Para instalación de la cerradura.
- 8 - 12 mm de grosor para puertas de vidrio sin marco.

Cerradura Eléctrica para Casillero

AL-400



- Cerradura eléctrica para la casilleros.
- Fuente de alimentación: DC 12V 0.6A.
- Dimensiones: 54.5 x 41 x 28 mm.

Electroimanes

AL-180M



- Apagar para bloquear.
- Fuerza de retención: 150 kg.
- Fuente de alimentación: DC12V / 24V de entrada.
- Peso: 1.02 Kg.
- Dimensiones: 198 x 21 x 35.

AL-180



- Encendido para bloquear trabajo.
- Fuente de alimentación: DC12V/24V de entrada.
- Fuerza de retención: 150 kg.
- Peso: 1.07 Kg.
- Dimensiones: 166 x 21 x 41 mm.

AL-180D



- Encendido para bloquear trabajo.
- Fuente de alimentación: DC12V/24V de entrada.
- Fuerza de retención: 2 x150 kg.
- Peso: 2.15 Kg.
- Dimensiones: 332 x 21 x 41 mm.

AL-280(LED)



- Encender para bloquear.
- Fuerza de retención: 2*210Kg±10Kg.
- Fuente de alimentación: DC12/24V entrada.
- Peso: 1.97 Kg.
- Dimensiones: 253 x 25 x 48 mm.

AL-280D(LED)



- Encender para bloquear.
- Fuerza de retención: 2*210Kg±10Kg.
- Fuente de alimentación: DC12/24V entrada.
- Peso: 3.90 Kg.
- Dimensiones: 506 x 25 x 48 mm.

AL-350(LED)



- Encender para bloquear.
- Fuerza de retención: 315Kg±10Kg.
- Fuente de alimentación: DC12/24V entrada.
- Peso: 2.46 Kg.
- Dimensiones: 253 x 28 x 55 mm.

AL-350D(LED)



- Encender para bloquear.
- Fuerza de retención: 2*315Kg±10Kg.
- Fuente de alimentación: DC12/24V entrada.
- Peso: 4.92 Kg.
- Dimensiones: 506 x 28 x 55 mm.

AL-500(LED)



- Encender para bloquear.
- Fuerza de retención: 460Kg±10Kg.
- Fuente de alimentación: DC12/24V entrada.
- Peso: 4.48 Kg.
- Dimensiones: 280 x 38 x 70 mm.

AL-500D(LED)



- Encender para bloquear.
- Fuerza de retención: 2*460±10Kg.
- Fuente de alimentación: DC12/24V entrada.
- Peso: 8.96 Kg.
- Dimensiones: 560 x 38 x 70 mm.

Brackets para Electroimanes

AL-180/280/350PL



- Bracket L para AL-180/280(LED)/350(LED).
- Para instalar en el cuerpo de la cerradura.

AL-500PL



- Bracket L para AL-500(LED).
- Para instalar en el cuerpo de la cerradura.

AL-180/280/350DPL



- Bracket L para AL-180D/280D(LED)/350D(LED).
- Para instalar en el cuerpo de la cerradura.

AL-500DPL



- Bracket L para AL-500D(LED).
- Para instalar en el cuerpo de la cerradura.

AL-350PU



- Bracket U para AL-350/350D.
- Para instalar en puerta de vidrio (La cerradura se debe de instalar en el marco de la puerta).

AL-180/280PU



- Bracket U para AL-180/280/180D/280D.
- Para instalar en puerta de vidrio (La cerradura se debe de instalar en el marco de la puerta).

AL-500PU



- Bracket U para AL-500/500D.
- Para instalar en puerta de vidrio (La cerradura se debe de instalar en el marco de la puerta).

AL-500PZ



- Bracket Z para AL-500(LED)/500D(LED).
- Para instalar en el la placa de hierro.

AL-180PZ



- Bracket Z para AL-180.
- Para instalar en el la placa de hierro.

AL-280/350PZ



- Bracket Z para AL-280(LED)/AL-280D(LED)/ AL-350(LED)/AL-280(LED).
- Para instalar en la placa de hierro.

www.zkteco.com

www.zktecolatinoamerica.com

Derechos de Autor © 2017, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.