

LP-SG2400

Switch GigaSpeed de 24x10/100/1000M puertos

LPSG2400_SS_SPB01W

Características

- Posee una gran potencia, utiliza CPU de 500 MHz, caché de 4.1m, velocidad de reenvío de paquetes de 40.32M, admite transmisión megaframes de 9K.
- Posee 24x10/100/1000M puertos RJ45 que pueden realizar el reenvío de velocidad de línea.
- Cada puerto MDI/MDIX soporta auto negociación automática e inversión automática de velocidad dúplex.
- Soporta IEEE 802.3x control de flujo full dúplex completo y control de flujo half dúplex de contrapresión.
- Tecnología de ahorro de energía.
- El equipo cumple con el estándar CCC nacional, cumple completamente con los requisitos de las regulaciones de seguridad, es seguro y confiable.
- Plug and play.
- El indicador LED dinámico proporciona un aviso de estado de funcionamiento sencillo y resolución de problemas.



LP-SG2400

Switch GigaSpeed de 24x10/100/1000M puertos

El switch Gigabit de nueva generación LP-SG2400 ha sido especialmente diseñado para redes Ethernet (10 Mbps), Fast-Ethernet (100 Mbps) y Gigabit Ethernet (1000 Mbps). Posee las últimas tecnologías innovadoras y eficientes que pueden expandir enormemente la capacidad de su red con menor consumo de energía.



A Especificaciones

Modelo	LP-SG2400
Puerto fijo	24x10/100/1000M Puertos Base-TX RJ45 (Datos)
Función	N: (Normal estándar) V: (Aislamiento de puertos) C: (Modo de Control de Flujo)
Protocolos de Red	IEEE 802.3 IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x IEEE 802.1q
Especificación del puerto	10/100/1000M Base-TX Auto
Modo de transmisión	Store and Forward (full wire speed)
Ancho de Banda	56Gbps
Reenvío de paquetes	40.32Mpps Soporta 9K de transmisión jumbo frame
Direcciones MAC	8K
Buffer	4.1M
Distancia de transmisión	10BASE-T: CAT 3, 4, 5 UTP (≤ 250 metros) 100BASE-TX: CAT 5 o superior UTP (150 metros) 1000BASE-TX: CAT 6 o superior UTP (150 metros)
Watt	Consumo de energía en espera: $\leq 25W$
Indicador LED	PWR: LED de potencia 1-24: (LED de enlace= enlace 10/100M, 1000M=enlace Gigabit)
Potencia	Potencia AC Incorporada: $100 \leq 240V$ 50-60Hz 1A
Temperatura de operación/Humedad	-10~+55°C; 5%~90% RH Sin coagulación
Temperatura de almacenamiento/Humedad	-40~+75°C ; 5%~95% RH Sin coagulación
Tamaño del producto/Empaque (L*W*H)	440mm*140mm*45mm 513mm*220mm*95mm
N.W/G. (kg)	1.6kg/2.2kg
Instalación	Montaje sobre Rack (repuestos para colgadores opcionales)
Nivel de protección contra descargas	3KV 8/20us ; IP30
Certificación	CE mark, commercial ; CE/LVD EN60950 ; FCC Part 15 Class B ; RoHS ;
Garantía	Todo el dispositivo un año (No incluye accesorios)

B Como Ordenar**LP-SG2400 Switch GigaSpeed de 24x10/100/1000M puertos**