

LP-SG26242FP Switch Gigabit de 26 puertos, con 24x10/100/1000Mbps puertos PoE más 2 puertos SFP de fibra.

LPSG26242FP_SS_SPB01W



Características

- 24x10/100/1000M puertos PoE + 2x1000M SFP.
- Cumple con IEEE 802.3af/at.
- Cumple con el estándar CCC.
- Play and plug, no necesita configuración.

LP-SG26242FP Switch Gigabit de 26 puertos, con 24x10/100/1000Mbps puertos PoE más 2 puertos SFP de fibra.

Este es un switch Ethernet completamente Gigabit con alimentación PoE inteligente y dos (2) puertos Gigabit de fibra óptica SFP más veinticuatro (24) puertos eléctricos PoE estándar 802.3af/at.

Puertos PoE Gigabit

24x10/100/1000M puertos PoE + 2x1000M SFP

Todos los puertos admiten sin bloqueo la transmisión a velocidad de cable Compatible con IEEE 802.3x y Backpressure.

Función PoE

Los puertos PoE 24x10/100/1000M (satisfacen el entorno de monitoreo de seguridad, sistema de reunión telefónica y cobertura inalámbrica).

Cumple con IEEE 802.3af/at, la potencia de salida PoE de todo el dispositivo es de hasta 400 W (el primer puerto puede emitir opcionalmente HiPoE_60W y otra potencia PoE de puerto único de hasta 30 W).

Detecta y suministra energía automáticamente para dispositivos PoE.

Mecanismo de prioridad (protección previa en la fuente de poder del puerto)

Modo de Operación

NOM---Normal estándar (todos los puertos de comunican libremente y se adaptan el ambiente común de comunicación).

CENK---Control de flujo (controla el equilibrio de flujo de datos en los puertos para evitar la pérdida de paquetes de datos).

VLAN---Aislamientos de puertos (Los 24 puertos gigabit se aíslan unos de otros y son aptos para el uso del entorno conectado al AP inalámbrico para suprimir la tormenta de la red y contribuir con el rendimiento de la red).

Estable y fiable

Diseño de bajo consumo y mayor disipación de calor.

Diseño de alta redundancia.

Cumple con el estándar CCC.

Fácil operación

Play and plug, no necesita configuración.

El usuario puede comprender fácilmente el estado operativo del dispositivo a través del indicador de alimentación (PWR), el indicador de estado del puerto (Link/Act) y el indicador de velocidad (1000Mbps).

A Especificaciones técnicas

Puertos fijos	24x10/100/1000Base-TX puertos PoE (Datos/Alimentación) 2x1000M SFP
Puertos PoE	Soporta 1-24 puertos PoE (el primer puerto puede emitir opcionalmente HiPoE_60W)
Funcionamiento	N: (Normal estándar) V: (Aislamiento de puertos) C: (Modo de control de flujo)
Protocolos de red	IEEE 802.3 IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3af/at
Estándar PoE	IEEE802.3af/at
Especificación del puerto	10/100/1000BaseT (X) Auto
Modo de transmisión	Store and Forward (velocidad del cable completa)
Ancho de banda	56Gbps
Reenvío de paquetes	40.32Mpps
MAC Address	8K
Buffer	4.1M
Distancia de transmisión	10BASE-T: CAT 3,4,5 UTP (≤250 metros) 100BASE-TX: CAT 5 o superior UTP (150 metros) 1000BASE-TX: CAT 6 o superior UTP (150 metros) 1000BASE-SX:62.5µm/50µm MMF(2m~550m) 1000BASE-SX:62.5µm/50µm MMF(2m~550m)
Pin de alimentación	Default 1/2 (+); 3/6 (-); Orden opcional 4/5 (+); 7/8 (-)
Puerto único de alimentación	Promedio 15.4W ; Max. 30W
Potencia total/voltaje de entrada	Max. 400W (AC100-240V 50/60Hz)
Watt	Consumo de energía en espera: ≤20W
Indicadores LED	PWR: LED de alimentación (LED de sobrealimentación opcional) 1-24: (LED de enlace LED= Enlace 10/100M, 1000M=Enlace Gigabit) 25-26: (LED SFP)
Entrada de alimentación	Potencia incorporada AC: 100~240V 50-60Hz 1A
Temperatura/humedad de Operación	-10~+55°C; 5%~90% RH Sin condensación
Temperatura/humedad de Almacenamiento	-40~+75°C; 5%~95% RH Sin condensación
Tamaño del producto / Tamaño del empaque	440mm x 290mm x 45mm 515mm x 375mm x 95mm

A Especificaciones técnicas

N.W/G.W (kg)	3.3kg/4kg
Instalación	Montaje sobre rack (repuestos opcionales para colgar)
Nivel de protección contra rayos	3KV 8/20us; IP30
Certificación	Marca CE, comercial; CE/LVD EN60950; FCC Parte 15 Clase B; RoHS
Garantía	Todo el dispositivo por un año (No incluye accesorios)

B Como Ordenar

LP-SG26242FP Switch Gigabit de 26 puertos, con 24x10/100/1000Mbps puertos PoE más 2 puertos SFP de fibra.