



Teléfono IP de nivel de entrada X1SG

X1SG es un teléfono IP de nivel de entrada. Con todas las funciones de VoIP necesarias y otras funciones ampliadas como los auriculares EHS, proporciona una experiencia conveniente y de alta calidad para los usuarios a un precio asequible.

Reflejos

- ☒ 2 líneas SIP, conferencia de 3 vías, punto de acceso SIP
- ☒ 1000 directorio telefónico local, identificador de llamadas, retención de llamadas, transferencia de llamadas
- ☒ Pantalla de matriz de puntos de 128x48
- ☒ Audio HD en altavoz y auricular
- ☒ Voz Opus: puede manejar una variedad de aplicaciones de audio, incluida la voz IP, Conferencia multipartidista, etc. Admite
- ☒ auriculares inalámbricos EHS Puertos
- ☒ Gigabit duales, PoE integrado
- ☒ Soporte con 2 ángulos ajustables de 45 y 50 grados
- ☒ Compatible con las principales plataformas: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, etc.



Modelo	Pantalla	Red	PoE	Adaptador de corriente
X1SG	128x48 Matriz de puntos	10/100/1000Mbps	✓	—

Genérico

- 2 líneas SIP
- voz de alta definición
- PoE habilitado
- Pantalla de matriz de puntos de 128x48pantalla
- Modo micrófono/manos libres/auriculares
- Soporte de escritorio / Montado en la pared (necesita piezas adicionales para colgar en la pared)
- Fuente de alimentación externa opcional

Funciones del teléfono

- Agenda local (1000 entradas)
- Directorio telefónico remoto (XML/LDAP, 1000 entradas) Registros de
- Llamadas (entradas/salidas/perdidas, 600 entradas) Lista blanca/negra
- Filtro de llamadas
- Indicación de mensaje de voz en espera
- (VMWI) DSS/teclas programables
- Sincronización de tiempo de red
- Admite auriculares inalámbricos Plantronics (a través del cable Plantronics APD-80 EHS)
- Admite auriculares inalámbricos Jabra (a través del cable Fanvil EHS20 EHS)
- Admite grabación (a través del servidor)
- URL de acción / URI activo
- uaCSTA

funciones de llamada

- Llamar/Responder/Rechazar Silenciar/
- Activar silencio (Micrófono) Llamada en
- espera/Reanudar

- Llamada en espera
- Intercomunicador
- Pantalla de identificación de llamadas
- De marcación rápida
- Llamada anónima (Ocultar identificador de llamadas) Desvío de
- Llamadas (Siempre/Ocupado/Sin respuesta) Transferencia de
- Llamadas (Atendida/Desatendida) Estacionamiento/Recogida de
- Llamadas (según el servidor) Rellamada

No molestar

- Respuesta automática
- Mensaje de voz (con servidor)
- Conferencia de 3 vías
- línea directa
- Escritorio compartido

AUD yo

- Micrófono/altavoz de voz HD (auricular/manos libres, respuesta de frecuencia de 0 ~ 7 KHz)
- Auricular HAC
- Muestreo ADC/DAC de banda ancha de 16 KHz
- Códec de banda estrecha: G.711a/u, G.726-32K, G.729A, iLBC
- Códec de banda ancha: G.722, Opus
- Cancelador de eco acústico (AEC) de dúplex completo
- Detección de actividad de voz (VAD) / Generación de ruido de confort (CNG) / Estimación de ruido de fondo (BNE) / Reducción de ruido (NR) Ocultación de pérdida de paquetes (PLC)
- Búfer de fluctuación adaptativo dinámico
- DTMF: en banda, fuera de banda: DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO

Red

- Físico: Ethernet de 10/100/1000 Mbps, puerto de doble puente para derivación de PC
- Modo IP: IPv4/IPv6/IPv4 e IPv6
- Configuración IP: IP estática / DHCP / PPPoE
- Control de acceso a la red: 802.1x
- VPN: L2TP/OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- QoS
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

protocolos

- SIP2.0 sobre UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- ATURDIR
- DHCP
- IPv6
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Implementación y administración

- Aprovisionamiento automático a través de FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Portal de Gestión Web
- Volcado de paquetes basado en web
- Configuración Exportar/Importar
- Directorio telefónico Importar/Exportar
- Actualización de firmware
- registro del sistema

Especificaciones físicas

- LCD principal x1: Pantalla de matriz de puntos de 128x48 con
- retroiluminación Teclado: 34 teclas, incluidas
 - 4 teclas programables
 - 9 teclas de función (Retener/Transferir/Conferencia/Agenda telefónica/MWI/Auriculares/Remarcar)
 - 2 teclas de línea (con luz indicadora LED)
 - 4 teclas de navegación
 - 1 tecla Aceptar
 - 12 teclas de dígitos telefónicos estándar
 - 3 teclas de control de volumen (arriba/abajo/silencio (micrófono))
 - 1 tecla manos libres Auricular HD
- (RJ9) x1 Cable de auricular RJ9
- estándar x1 Cable Ethernet CAT5 de
- 1,5 m x1 Rejilla trasera x1
-
- Luz indicadora de estado x1 (rojo) Puerto RJ9
- x2: auricular x1, auriculares x1
- Puerto RJ45 x2: Red x1, PC x1 (puenteado a la red) Cerradura
- de seguridad x1
- Entrada de alimentación de CC: 5 V/0,6 A.
- Consumo de energía: inactivo 0,9 ~ 1,65 W, pico 1,8 ~ 2,95 W
- Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 45°C Humedad de trabajo:
- 10~95% Instalación:
-
- Soporte de escritorio
- Montado en la pared (necesita piezas adicionales para colgar en la pared)
- Color: Negro
- Dimensiones del dispositivo:
 - Soporte de escritorio (ángulos 1): 169x186,3x174,5 mm
 - Soporte de escritorio (ángulos 2): 169x177,6x183,7 mm
 - De pared: 169x115,6x212,5 mm
- Dimensiones caja regalo: 274x215x68 mm
- Dimensiones CTN exterior: 450x360x294 mm (10 PCS)

Las especificaciones anteriores pueden actualizarse en el futuro sin previo aviso. Todas las funciones de hardware/software/físicas deben basarse en los productos finales enviados. Para obtener más información, visite: www.fanvil.com

Lista de compatibilidad:

